

PRO SWEEP 5200

Mantenimiento

07066
Cód: III

ESPECIFICACIONES

Requisitos de potencia y remolcado:

Vehículo utilitario 30.3 l/min. a 138 bar; tractor, 25 CV. mínimo; enganche de pasador de 19 mm con pasador de seguridad (los vehículos workman necesitan la barra de tracción para servicio pesado y el kit de hidráulica de alto caudal)

Tolva:

Capacidad: 0.71 metros; elevación, cilindro de elevación hidráulico de gran elevación.

Velocidad de operación

barrido hacia delante: 0-6.4 km/h, infinitamente variable; transporte hacia delante, 0-24 km/h

Neumáticos:

26.5 x 14-12

Dimensiones:

Longitud: 368 cm

Anchura: 221 cm

Altura: 173 cm

Altura máxima de volcado; 173 cm

Peso:

686 kg

Accesorios opcionales

Kit de desplazamiento Electr.

Ref. 07088

Desviador de tacos, Ref. 07087

Frenos a las 4 ruedas para poder trabajar en pendientes,

Ref. 07086

Toma de fuerza centrífuga, Ref: 07228

Barra de alta resistencia, Ref: 44212

Kit hidráulico, Ref. 07316

Precio

A consultar (precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

Sistema de recogida:

Cepillo giratorio hidráulico con anchura de barrido de 132 cm, rodillo 152 mm de diámetro, anchura completa, ajustable; seguimiento del terreno, alojamiento de cepillo flotante; posición de recogida, se remolca directamente detrás del vehículo o desplazado a un lado del vehículo, con el kit opcional de brazo de desplazamiento eléctrico; tracción, el sub.-bastidor pivotante permite un peso positivo sobre el enganche.



Acceda a www.riversa.es/recycler y conozca más sobre este sistema



Riversa



Sedes Certificadas
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es