

Trilo Flexispread 1500

Recebadora a tractor

FS1500

Cód: III

ESPECIFICACIONES

- Ancho total de trabajo**
185 cm
- Ancho total remolcada**
180 cm
- Altura**
115 cm
- Anchura de la boca del recebador**
150 cm
- Capacidad de la tolva**
400 litros
- Fuente de alimentación**
Hidráulica del tractor
- Caudal de aceite**
9 litros/minuto
- Sistema de tracción**
Motores hidráulicos
- Ratio de aplicación**
Infinitamente variable gracias a su válvula de control de caudal
- Sistema de aplicación**
Dos rodillos de neopreno de alta resistencia

- Precio**
A consultar
(precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

Versatilidad

Diseñada para recebar con una amplia variedad de materiales con un ratio de aplicación infinitamente variable.

Aplica productos como arena, abono, cualquier tipo de áridos, gravilla y pequeñas conchas.

Sistema de Aplicación

La máquina cuenta con dos grandes rodillos dosificadores de neopreno, tanto para la medición como para la aplicación. Estos son lo suficientemente flexibles para manejar una variedad de materiales sin ajuste.

Control

Alimentado desde los hidráulicos del tractor, haciendo funcionar dos potentes motores hidráulicos, la velocidad de los rodillos - y por lo tanto la tasa de aplicación - se controla por una simple válvula de control de flujo hidráulico.

Tolva

La capacidad de la tolva 400 litros incluye un agitador para ayudar con la distribución de materiales que son húmedos.

¿Dónde puede usarse?

En trabajos municipales, en centros hípicos, en campos deportivos...



Riversa



Sedes Certificadas
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es