

# TORO PROPASS 200

## Mantenimiento

44701  
Cód: III

ESPECIFICACIONES

**Caudal de aplicación**

Desde ultra ligera hasta ultra espesa

**Frenos**

Los frenos tipo tambor de accionamiento eléctrico en 2 ruedas ofrecen más control en terrenos irregulares

**Correa**

Una sola pieza, vulcanizada, autocentrante (sin costuras) Elimina el desplazamiento de la carga e incorpora una junta hermética de goma en los bordes que evita las fugas de material

**Capacidad de la tolva**

0,54 m<sup>3</sup> enrasada, 0,71 m<sup>3</sup> colmada <sup>3</sup>

**Anchura de esparcido**

2,74 m a 10,67 m

**Con protección de anticorrosión y protección de rayos ultravioletas**

**Dimensiones.**

198 x 170 x 140. cm

**Carga útil**

905 kg

**Peso:**

248 kg.

**Accesorios opcionales**

Brazo transportador PP200 Ref 44703

Kit de arrastre PP200 para Workman o tractor Ref 44704.1

Deflector Ref 44705

Kit de chasis trasero Ref 44706

**Precio**

A consultar (precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

**Distribución uniforme**

Aplice materiales uniformemente en anchuras de 2,74 m a 10,67 m mediante el sistema patentado de ajuste deslizante de los rotores opcionales

**Sistema operativo codificado por colores**

Elija el patrón de distribución, determine el color correspondiente y realice los ajustes.

**Ángulo del doble rotor**

Los discos están fijados a un ángulo descendente de 4° para permitir una penetración uniforme y precisa del material en el césped

**Suspensión de balancín**

suspensión de balancín de cuatro ruedas contiene dos ejes independientes, de manera que

las cuatro ruedas están siempre en contacto con el suelo en cualquier tipo de terreno, y la distribución uniforme del peso minimiza la presión sobre el césped

**Compuerta tipo cuña**

La compuerta se abre, se cierra y pivota sobre una cuña, creando un ángulo que obliga al material seco o mojado a salir por la compuerta de manera uniforme.

**Versatilidad**

Cambie rápidamente entre el doble rotor opcional y la cinta transversal con kit de giro

**Modelos de montaje**

dos versiones, una para montar en un Workman®, y otra para remolcar.



Acceda a [www.riversa.es/recycler](http://www.riversa.es/recycler) y conozca más sobre este sistema



Riversa



Sedes Certificadas  
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195  
Lomas del Puerto Cabopino  
29604 Marbella, Málaga  
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

[www.riversa.es](http://www.riversa.es)

# TORO PROPASS 200 INALÁMBRICA

## Mantenimiento

44700  
Cód: III

ESPECIFICACIONES

**Caudal de aplicación**

Desde ultra ligera hasta ultra espesa

**Frenos**

Los frenos tipo tambor de accionamiento eléctrico en 2 ruedas ofrecen más control en terrenos irregulares

**Correa**

Una sola pieza, vulcanizada, autocentrante (sin costuras) Elimina el desplazamiento de la carga e incorpora una junta hermética de goma en los bordes que evita las fugas de material

**Capacidad de la tolva**

0,54 m<sup>3</sup> enrasada, 0,71 m<sup>3</sup> colmada <sup>3</sup>

**Anchura de esparcido**

2,74 m a 10,67 m

**Con protección de anticorrosión y protección de rayos ultravioletas**

**Dimensiones.**

198 x 170 x 140. cm

**Carga útil**

905 kg

**Peso:**

248 kg.

**Accesorios opcionales**

Brazo transportador PP200 Ref 44703

Kit de arrastre PP200 para Workman o tractor Ref 44704.1

Deflector Ref 44705

Kit de chasis trasero Ref 44706

**Precio**

A consultar (precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

**Disponible con controlador inalámbrico**

**Distribución uniforme**

Aplique materiales uniformemente en anchuras de 2,74 m a 10,67 m mediante el sistema patentado de ajuste deslizante de los rotores opcionales

**Sistema operativo codificado por colores**

Elija el patrón de distribución, determine el color correspondiente y realice los ajustes.

**Ángulo del doble rotor**

Los discos están fijados a un ángulo descendente de 4° para permitir una penetración uniforme y precisa del material en el césped

**Suspensión de balancín**

suspensión de balancín de

cuatro ruedas contiene dos ejes independientes, de manera que las cuatro ruedas están siempre en contacto con el suelo en cualquier tipo de terreno, y la distribución uniforme del peso minimiza la presión sobre el césped

**Compuerta tipo cuña**

La compuerta se abre, se cierra y pivota sobre una cuña, creando un ángulo que obliga al material seco o mojado a salir por la compuerta de manera uniforme.

**Versatilidad**

Cambie rápidamente entre el doble rotor opcional y la cinta transversal con kit de giro

**Modelos de montaje**

dos versiones, una para montar en un Workman®, y otra para remolcar.



Acceda a [www.riversa.es/recycler](http://www.riversa.es/recycler) y conozca más sobre este sistema



Riversa



Sedes Certificadas  
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195  
Lomas del Puerto Cabopino  
29604 Marbella, Málaga  
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

[www.riversa.es](http://www.riversa.es)