

# Vicon sobre tractor

## Abonadora

PS403

Cód: III

ESPECIFICACIONES

**Capacidad de la Tolva**

400 kg

**Altura de llenado**

89 cm

**Anchura de la tolva**

145 cm

**Peso vacío**

121 kg

**Ancho efectivo de trabajo**

14 m (dependiendo del material)

**Regulación**

de 10 a 2000 kg por hectárea

**Revol. PDF**

540 rpm

**Acoplamiento**

Cat I/II

**Precio**

A consultar

(precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

**Mínima influencia del viento**

El tubo de esparcimiento pendular lanza el abono exclusivamente hacia la derecha e izquierda y en un tramo corto hacia atrás. El viento apenas tiene influencia y el operador lo percibe viendo que apenas se deposita fertilizante sobre el tractor.

**Fácil ajuste de la dosis**

La varilla de regulación graduada permite un ajuste continuo de la dosis, con lo que el riesgo de errores es mínimo. Usando las tablas de abonado y la regla de cálculo puede determinarse la dosis para cualquier ancho y velocidad de

trabajo.

**Garantía de éxito**

Más de un millón de máquinas vendidas son prueba de la excelente reputación de las abonadoras pendulares Vicon. La calidad de trabajo y facilidad de manejo de estas máquinas son aún referencia en el sector. El movimiento pendular asegura un reparto idéntico a ambos lados asegurando un perfecto solapamiento.



Ctra. Cadiz, Km 195  
Lomas del Puerto Cabopino  
29604 Marbella, Málaga  
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es