

PULVERIZADOR HARDI MANX 600 LITROS

Mantenimiento

85001102

ESPECIFICACIONES

Cuba de tratamiento

fitosanitarios:

600 litros

Barras cubiertas y convencionales

6,8 y 10 m

Depósito de agua limpia:

15 litros.

SISTEMA DE LÍQUIDO

La bomba de diafragma HARDI es el corazón del sistema de líquidos. Confiable y simple El sistema HARDI "S" de sello radial reduce goteos y acelera el mantenimiento Un filtro de succión montado arriba con fácil acceso. La unidad de control manual tiene un filtro de presión, válvula de seguridad y una escala dual fácil de leer, manómetro, ecualizador de presión y la válvula volumétrica HARDI-MATIC..

DURABILIDAD Y FORTALEZA

La bomba puede trabajar en seco sin riesgo de daños. Los depósitos son hechos de duro polietileno resistente a los rayos UV

Precio

A consultar (precio sin IVA)



SEGURIDAD DEL USUARIO

Los controles tienen fácil acceso. El botón principal ON/OFF, la sección de válvulas y la regulación de presión son los tres controles principales. Los escalones son antideslizantes. Cuerpos de boquillas TRIPLET con antigoteo y boquillas HARDI con código de colores ISO. Barra convencional en 6, 8 y 10 metros.

SIMPLE USO

Una vez que la presión esta seteada, las revoluciones del motor pueden ser alteradas sin cambios en el flujo de aplicación. El kit de calibración es estándar Barra SB 6 m con portaboquillas TRIPLET 6 m, con sistema retorno automático en obstáculos. Elevador hidráulico. Bomba 603. Mando BK.



Riversa



Sedes Certificadas
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es