

GreenMech ChipMaster 220

Biotrituradora de 220 mm

CM220/MT55

ESPECIFICACIONES

Capacidad

220 mm

Motor

Isuzu

Potencia

35 hp

Combustible

Diesel

Sistema de trituración

Tipo Disco

Velocidad de trituración

1565 rpm

Cuchillas

6

Alimentación hidráulica

Si, Tensor vertical

Autorotación (turntable)

No

Control de potencia

Sistema No-Stress

Depósito de combustible

44 litros

Productividad

7 toneladas / hora

Tamaño tolva de alimentación

1100mm x 800mm

Tamaño boca de alimentación

230mm x 230mm

DeXector de descarga

Rota 280°

Dimensiones de transporte

(l x an x al)

4034 x 1440 x 2500 mm

Peso

1600 kg

Potencia de sonido (LWA)

117dB(A)

Presión de sonido (LPA)

92dB(A)

Precio

A consultar
(precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

Máximo rendimiento

Permitiendo la carga de residuos de hasta 220 mm, es capaz de procesar ramas de manera fácil y rápida alcanzando una productividad de 7 toneladas/h.

Sistema de Disco de Cuchillas

Éste revolucionario sistema dió respuesta a la gran vulnerabilidad que tenía el sistema de cuchillas tradicional, incrementando la vida útil de la misma un 600%.

Ahorro de costes

En una operación normal de triturado, GreenMech consiguió que sólo se usara un 30% de la cuchilla. Esto significa que

cuando la cuchilla pierde su filo en ese 30%, pasa al siguiente 30%, con lo que consigue que la cuchilla pueda ser reajustada dos veces antes de tener que afilarla.

Rodillos de alimentación hidráulicos

Impide que se produzcan movimientos laterales peligrosos a la hora de meter los troncos en la bio.



Riversa



Sedes Certificadas
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es