

# GreenMech ChipMaster TMP 220

## Biotrituradora de 220 mm a tractor

CM220/MT55

ESPECIFICACIONES

- Capacidad**  
220 mm
- Motor**  
n/a
- Potencia**  
n/a
- Potencia de tractor (requerida)**  
60 - 80hp
- Sistema de trituración**  
Tipo Disco
- Velocidad de trituración**  
1565 rpm
- Cuchillas**  
6
- Alimentación hidráulica**  
Si, Tensor Vertical
- Autorotación (turntable)**  
No
- Control de potencia**  
Sistema No-Stress
- Depósito de combustible**  
n/a
- Productividad**  
7 toneladas / hora
- Tamaño tolva de alimentación**  
1100mm x 800mm
- Tamaño boca de alimentación**  
230mm x 230mm
- Deflector de descarga**  
Rota 280°
- Dimensiones de transporte (l x an x al)**  
2200 x 1340 x 2450 mm
- Peso**  
860 kg
- Potencia de sonido (LWA)**  
117dB(A)
- Presión de sonido (LPA)**  
92dB(A)
  
- Precio**  
A consultar  
(precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

**Máximo rendimiento**

Permitiendo la carga de residuos de hasta 220 mm, es capaz de procesar ramas de manera fácil y rápida alcanzando una productividad de 7 toneladas/h.

**Sistema de Disco de Cuchillas**

Este revolucionario sistema dió respuesta a la gran vulnerabilidad que tenía el sistema de cuchillas tradicional, incrementando la vida útil de la misma un 600%.

**Ahorro de costes**

En una operación normal de triturado, GreenMech consiguió que sólo se usara un 30% de la cuchilla. Esto significa que

cuando la cuchilla pierde su filo en ese 30%, pasa al siguiente 30%, con lo que consigue que la cuchilla pueda ser reajustada dos veces antes de tener que afilarla.

**Rodillos de alimentación hidráulicos**

Impide que se produzcan movimientos laterales peligrosos a la hora de meter los troncos en la bio.



Riversa



Sedes Certificadas  
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195  
Lomas del Puerto Cabopino  
29604 Marbella, Málaga  
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es