Articulações rotativas Super Funny Pipe®

Saiba mais via **Toro.com**

Especificações

Garantia

- Dois anos

Par superior:
300 mm e 200 mm de comprimento x 13 mm

Par inferior:
300 mm e 200 mm
de comprimento x 20 mm

Lista de modelos de articulações rotativas Super Funny Pipe	
Modelo	**Descrição**
SPFA-585	200 x 13 mm
SPFA-5875	200 x 20 mm
SPFA-5125	300 x 13 mm
SPFA-51275	300 x 20 mm

Acessórios do Super Funny Pipe®

Saiba mais via **Toro.com**

Especificações

Garantia

- Dois anos

Dados de perda de carga de encaixes Super Funny Pipe

N.º de modelo	Descrição	Caudal – LPM				
		5	10	15	20	25
850-36	Adaptador macho 20 mm	1,35	4,13	9,55	21,7	37,7
850-35	Adaptador macho 13 mm	0,89	3,08	6,89	16,1	28,2
850-31	Joelho macho 13 mm	1,87	6,43	13,8	28,7	46,9
850-34	Joelho fêmea 13 mm	1,87	6,43	13,8	28,7	46,9
850-32	Joelho macho 20 mm	2,23	7,42	17,8	7,10	61,4

Esta tabela indica valores de perda de carga (Bar) por metro de Super Funny Pipe em função do caudal (LPM).

Lista de modelos de encaixes Super Funny Pipe	
Modelo	**Descrição**
850-20	Encaixe
850-31	Joelho macho, 13 mm
850-32	Joelho macho, 20 mm
850-33	Adaptador fêmea, 13–20 mm
850-34	Joelho fêmea, 13 mm
850-35	Adaptador macho, 13 mm
850-36	Encaixe macho, 20 mm
850-37	T, Buchas dentadas
850-60	Apoio em T, 20 mm
850-61	Apoio em T, 25 mm