

Goteros Autocompensantes y Turbulentos

Accesorios de Goteo

Varias referencias

Código: A

ESPECIFICACIONES

Modelos

Autocompensante y turbulento

Caudales

2 l/h | 4 l/h | 8 l/h

Descarga nominal

2 l/h | 4 l/h | 8 l/h

Rango de regulación de presión

1,0 - 4 bar

Presión mínima recomendada

1 bar

CV

Menor que 4%

Precio

A consultar
(precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

Aplicaciones

Alto rango de rendimiento en goteros y accesorios en variadas configuraciones

Para riego por pulsos y en sustratos artificiales

Para riego de plantas en maceta

Estructura y Características

Cuatro elementos en el diseño del gotero minimizan el taponamiento:

- Entrada de agua protegida con forma de cruz
- Mecanismo de lavado del diafragma de regulación
- Fuerte flujo turbulento en laberinto con limpieza y lavado continuos

- Grandes pasajes de agua

Codificado por color para la identificación de descarga y modelo

Conector estándar cónico de 5mm para trabajar con conectores rápidos o salida con conexión dentada de 3/5 para microtubos

Resistente a los productos químicos usuales, fabricado con materiales de alto grado de calidad para lograr una mayor precisión y durabilidad



Riversa



Sedes Certificadas
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es