

Goteo Integrado Autocompensante

Goteo de Superficie

TL-130-4 | TL-130-1
TL-150-4 | TL-150-1

Código: A

ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior

16 mm

Diámetro interior

1,15 mm

Caudal

2,2 l/h

Espaciamientos

33 y 50 cm

Metros por rollo

100 y 400 m

Color

Marrón

Rango de regulación de presión

De 0,5 a 3,5 bar

Presión máxima

3,5 bar

Precio

A consultar
(precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

Tecnología

Gotero cilíndrico PC de última generación (de presión compensada) que asegura la más alta durabilidad y un excelente rendimiento.

Aplicaciones

Solución ideal para riego en terrenos topográficamente complicados, o en donde se requieran laterales largos

Para riego preciso de huertos, cultivos a campo abierto e invernaderos

Estructura y Características

Línea de goteo continua de 16 mm de polietileno con goteros integrados de presión compensada.

Entradas y salidas de agua dobles por gotero

Nuevo diafragma de silicona que asegura un rendimiento fiable y preciso con diversas calidades de agua, productos químicos y fertilizantes

Filtro individual doble y mecanismo de lavado que brinda autolimpieza y una máxima resistencia al taponamiento



Riversa



Sedes Certificadas
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es