



- Ligação de ¾" ou 1"
- Alimentado a bateria
- Exteriores

Um controlador eletrônico de torneira da Toro durável e que funciona a bateria. Com vários programas e um eficiente solenoide integrado e uma válvula de diafragma, o controlador eletrônico de torneira da Toro é uma solução infalível e conveniente para o controle da rega com mangueira.



## Caraterísticas e vantagens

### Operado a bateria

Uma bateria alcalinas de 9 V (não incluída) dá carga suficiente para uma época de rega.

### Controlador resistente às condições climatéricas, controlador ligado à torneira

Ligação de 20 ou 25 mm com válvula incorporada.

### Suporte de programa de 2 minutos

Quando as baterias são temporariamente removidas para substituição.

## Realce de Gestão de Água

### Programação simples:

15 combinações de rega de dias diferentes simplificam a programação e configuração inicial.

## Especificações

### Especificações e características de funcionamento

- Ligação à torneira de ¾" ou 1" no modelo simples
- Bateria alcalina 9 V requerida (não incluída)
- Duração típica da bateria de uma estação (6 meses) com base em utilização normal
- Caudal recomendado a 2,0 Bar: 15,1 LPM
- Caudal máximo: 40 LPM
- Pressão de funcionamento: 1,4–7,0 Bar
- Pressão máxima de funcionamento: 9,9 Bar
- Temperatura de funcionamento recomendada: 5° a 37,78°C
- Em conformidade com RoHS e CE

### Funções adicionais

- LCD de grandes dimensões e fácil leitura
- Liga diretamente a torneira de água exterior ou filtro de 20 ou 25 mm
- Operação com 7 botões tipo touchpad
- Relógio de 24 horas
- Programação Semanal "Escolha Um Dia"
- Até 8 arranques por dia
- Funções automáticas ou manuais
- Modo de contagem decrescente (desde 8 horas até 5 minutos)
- Botão geral externo de ON/OFF
- Função Verão/Inverno para ajustar "poupança da bateria"
- 15 combinações diferentes de dias de rega pré-definidos
- O casquilho contém um filtro amovível e que se pode limpar
- Memória de conservação de programa durante 2 minutos quando retiradas as baterias
- Indicador de duração da bateria

### Garantia

- Um ano



### Lista de modelos da série de controladores eletrónicos de torneira

Modelo	Descrição
TTT-9V	Controlador eletrónico de torneira operado por bateria com válvula incorporada. Bateria de 9 V não incluída

### Informação específica – Controlador de torneira

TTT-9V	
Modelo	Tensão
TTT	9V
TTT— Controlador de torneira Toro	9V—9 V CC, ROHS
Exemplo: Um controlador de torneira Toro remoto deve ser especificado como: TTT-9V	

Nota: Os produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões. Consulte o seu gestor de vendas regional da Toro para saber a disponibilidade.