

Aireador GENESIS 50 Hz

Productos para lagos y estanques

CARACTERÍSTICAS

Necesita una profundidad de 1.

Previene el crecimiento de algas, de los residuos del fondo y de olores desagradables mediante la aireación.

Recomendado para aguas poco sucias y donde queramos también dar un efecto estético.

Carcasa de acero inoxidable.

Filtro incluido para aguas sucias.

Motor de bajas revoluciones en baño de aceite para mayor duración y resistencia

GENESIS 1HP Ref:GA100

Altura chorro:

alto: 2,1 m

bajo: 1,2 m

Diámetro chorro

alto: 3 m

bajo: 10,7 m

Caudal (m³/h):

32,4

Voltaje a 2875rpm:

230 V

Fase :

Monofásico Amperios

a 2875rpm:

8,3

GENESIS 2HP Ref:GA200

Altura chorro:

alto: 3,4m

bajo: 1,5 m

Diámetro chorro

alto: 4 m

bajo: 10,7 m

Caudal (m³/h):

45,3

Voltaje a 2875rpm:

230 V

Fase :

Monofásico Amperios

a 2875rpm:

12,6



CARACTERÍSTICAS

GENESIS 3HP Ref:GA300

Altura chorro:

alto: 4,2 m

bajo: 1,7 m

Diámetro chorro

alto: 5 m

bajo: 13,7 m

Caudal (m³/h):

59,3

Voltaje a 2875rpm:

400 V

Fase :

Trifásico

Amperios a 2875rpm:

4

GENESIS 5HP Ref:GA500

Altura chorro:

alto: 4,2 m

bajo: 1,7 m

Diámetro chorro

alto: 5 m

bajo: 13,7 m

Caudal (m³/h):

59,3

Voltaje a 2875rpm:

400 V

Fase :

Trifásico

Amperios a 2875rpm:

4

Precio

A consultar (precio sin IVA)



Sedes Certificadas
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es