

Aireador SATURN 50 Hz

Productos para lagos y estanques

CARACTERÍSTICAS

Eficiencia energética, bajo consumo debido al bajo amperaje

Introduce oxígeno en las columnas de agua para la solución más natural para la gestión de la calidad del agua, control efectivo de las algas, malezas acuáticas y malos olores.

SATURN 1HP Ref:SA100

Altura chorro:
0,5 m
Diámetro chorro
2,1 m
Caudal (m³/h):
86,3
Voltaje a 2875rpm:
230 V
Fase :
Monofásico Amperios
a 2875rpm:
6,2



CARACTERÍSTICAS

SATURN 2HP Ref:SA200

Altura chorro:
0,9 m
Diámetro chorro
3,3 m
Caudal (m³/h):
103,6
Voltaje a 2875rpm:
230 V
Fase :
Monofásico Amperios
a 2875rpm:
10,8

SATURN 3HP Ref:SA300

Altura chorro:
1,4 m
Diámetro chorro
6,1 m
Caudal (m³/h):
125,1
Voltaje a 2875rpm:
400 V
Fase :
Trifásico
Amperios a 2875rpm:
3,4

SATURN 5HP Ref:SA500

Altura chorro:
1,5 m
Diámetro chorro
7 m
Caudal (m³/h):
178
Voltaje a 2875rpm:
400 V
Fase :
Trifásico
Amperios a 2875rpm:
6

Precio

A consultar (precio sin IVA)



Sedes Certificadas
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es