

Aireador Industrial SUBTRITON 50 Hz

Productos para lagos y estanques

CARACTERÍSTICAS

Diseño para funcionar con todo tipo de aguas.
 Inyecta aire directamente en el agua, sin chorro.
 Triton flotante
 Subtriton reposado en el fondo

SUBTRITON 1HP Ref:SUB100

Volumen de agua influenciado:
 12488 m³
 Voltaje a 2875rpm:
 230 V
 Fase :
 Monofásico
 Amperios a 1425rpm:
 7,3

SUBTRITON 2HP Ref:SUB200

Volumen de agua influenciado:
 24976 m³
 Voltaje a 2875rpm:
 230 V
 Fase :
 Monofásico
 Amperios a 1425rpm:
 12

SUBTRITON 3HP Ref:SUB300

Volumen de agua influenciado:
 37463 m³
 Voltaje a 2875rpm:
 400 V
 Fase :
 Trifásica
 Amperios a 1425rpm:
 4,3

Precio

A consultar (precio sin IVA)



Riversa



Sedes Certificadas
 Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
 Lomas del Puerto Cabopino
 29604 Marbella, Málaga
 T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es