

# TEMPUS® AIR BS

## Gateway 3G - LoRa™

A Gateway 3G - Lora™ permite monitorizar e controlar remotamente os módulos de campo por meio de um smartphone / tablet (com o aplicativo Mytorotempus) ou por um computador usando a plataforma Web mytorotempus.com.

A Gateway 3G - Lora™ permite conexão direta de um smartphone / tablet via Bluetooth®.



Gateway 3G - Lora™ para conectar e controlar até 25 módulos de campo via Lora™.

*Taxa de assinatura de dados incluída no primeiro ano*

Descubra o aplicativo MyTorotempus para monitorizar e controlar o seu sistema de Tempus® AIR



Download grátis na App Store e Google Play



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- conexão Radio Lora™ [868-868,6] MHz, 25 MW
- Gerencie até 25 módulos de campo simultaneamente
- Escopo de Lora™ até 800 m
- conexão 3G.
- 12 conexões por dia
- Bluetooth® Smart 4.0 de baixa energia
- 230 V CA / 24 V DC ou painel solar (opcional)
- autonomia 24 h
- Gerenciamento remoto através do aplicativo MyTorotempus e a plataforma web mytorotempus.com
- À prova d'água
- Cartão SIM incluído
- Taxa de assinatura de dados incluída durante o primeiro ano\*. O cartão SIM deve ser ativado, solicitar seu revendedor para gerenciar sua ativação.
- Transformador de potência 230 V CA / 24 V DC incluído
- Possibilidade de poder através do painel solar (não incluído)
- Kit de instalação incluído (flanges e braçadeira de aço inoxidável)
- Teste para verificar o status da conexão entre Tempus Air Bs e os módulos a qualquer momento
- Temperatura de operação: de -20 ° C a 60 ° C

*\*) A assinatura de dados do primeiro ano expirará no final de fevereiro, independentemente da data de ativação. Nos anos seguintes, renovações de assinaturas de dados estarão sujeitas a uma taxa anual.*

### Codificação

Código	Descrição
TEMP-AIR-BS	Tempus® Air BS - Gateway 3G - LoRa™



Em áreas remotas onde a oferta elétrica não está disponível, o Tempus® Air Bs pode funcionar com um painel solar

LED cores para identificar facilmente o estado do gateway



Inicialização



Conexão de rede



Pronto



Transformador de potência  
230 V CA / 24 V DC  
incluído (Plugue elétrico  
não incluído)

Kit de instalação  
incluído (grampos de  
aço inoxidável e  
flanges)

