

TEMPUS® AIR BW

Gateway Wi-Fi LoRa™

O gateway Wi-Fi - Gateway Lora™ permite monitorizar e controlar remotamente os módulos de campo através de um smartphone / tablet (com o aplicativo MyTorotempus) ou através de um computador usando a plataforma Web mytorotempus.com.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- conexão Radio Lora™ [868-868,6] MHz, 25 MW
- Gerencie até 30 módulos de campo simultaneamente
- Escopo de Lora™ até 800 m
- Conexão Wi-Fi: 2,4 GHz, 25 MW
- Bluetooth® Smart 4.0 de baixa energia
- Fonte de alimentação com transformador externo 230 V CA / 12 V DC incluído
- Gerenciamento remoto através do aplicativo MyTorotempus e a plataforma web mytorotempus.com
- Pode ser instalado dentro de casa ou exteriores em uma caixa à prova d'água
- Conexão contínua com sua rede Wi-Fi.
- comunicação Radio Lora™ com módulos a cada 3 minutos
- Extensão de cabo de antena até 10 m opcional
- Teste para verificar o status da conexão entre Tempus Air BW e os módulos a qualquer momento
- Temperatura de Operação: 0 ° C - 50 ° C



Gateway Wi-Fi - Lora™ para conectar e controlar até 30 módulos de campo via Lora™.

Tempus Air BW Conecta o sistema de irrigação à sua rede Wi-Fi num único clique!

Descubra o aplicativo MyTorotempus para monitorizar e controlar o seu sistema de Tempus® AIR



Download grátis na App Store e no Google Play



Codificação

| Código | Descrição |
|-------------|--------------------------------------|
| TEMP-AIR-BW | Tempus® Air BW - Gateway Wi-Fi LoRa™ |


LED a cores para identificar facilmente o estado do gateway



Inicialização



Preparado



230 V Transformador de potência AC / 12V DC incluído



Antena rotativa.



Prolongamento de cabo de 10 m (opcional)