



- Gestão local remota
- Software com base na Internet
- Ajuste ET automático
- Relatórios de utilização teórica da água

O sistema TriComm™ da Toro é uma ferramenta de gestão local remota para sistemas de rega, utilizando uma interface de controlo baseada na Internet numa rede celular GPRS.



TriComm Modem Kit

TMC-424E compatível



Caraterísticas e vantagens

Software com base na Internet

Acesso ao sistema TriComm a partir de qualquer computador ligado à Web ou PDA ou telemóvel com WAP.

Ajuste ET automático

A ligação do sistema a uma estação meteorológica oferece a capacidade de ajuste automático dos tempos de funcionamento através de ET diário.

Alertas por e-mail ou mensagens de texto

Alertas personalizáveis por e-mail ou mensagens de texto para notificação em tempo real de alarmes de controladores.

Comunicação de duas vias

Todas as comunicações ocorrem através de uma rede celular avançada com indicação em tempo real da conectividade do controlador. O estado do controlador mostra os programas e estações a funcionar no momento com o tempo de funcionamento restante.

Relatórios de utilização de água

Relatórios alargados oferecem relatórios de consumo teórico de água com base no caudal do controlador por estação versus o tempo de funcionamento diário.

Suporte NSN® da Toro

O TriComm é fornecido com um mínimo de um ano de suporte NSN – suporte telefónico gratuito sem limite com mensagem digital de emergência 24/7/365.

Realce de Gestão de Água



Ajuste ET automático



Ligação por modem TriComm a estação meteorológica Davis Instruments Vantage Pro2™ oferece conta de utilizador com dados de ET online que podem ser utilizados para ajustes diários dos tempos de funcionamento.



Especificações

Dimensões

- 90 mm x 63 mm x 29 mm (L x A x P)
- Peso: 150 g

Especificações elétricas

- Tensão de entrada do transformador: 100–240 V CA, 0,85 A, 50/60 Hz
- Tensão de entrada do modem: 12 V CC, 1,08 A

Compatibilidade do controlador

- Controlador modular TMC-424E

Especificações e características

- Hardware inclui:
 - Modem GPRS
 - Transformador plug-in
 - Antena
 - Cabo de comunicação
- Temperatura de funcionamento -30°C a 65°C
- Software com base na Internet
- Acesso à Internet através de PC com Web ou telefones ou dispositivos móveis com WAP.
- Alertas personalizáveis através de mensagens de texto ou e-mail.
- Permissões a utilizadores individuais
- Vários níveis de utilizador
- Início de sessão protegido com palavra-passe
- Agrupamento de controladores em "Áreas" para ajuste sazonal partilhado
- Ajuste manual de entrada de ET e tempo de funcionamento
- Estado visual de conectividade de cada controlador de conta
- Barra de estado de comunicação de transferência
- Acesso a todas as funções de programação de TMC-424E
- Funcionamento de estação manual ou programa manual
- Relatório de estado dos programas/estações a funcionar no momento
- Visualização do estado de comunicação e intensidade do sinal celular
- Relatórios de alertas e comunicações
- Função multilínguas (inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, português)
- 1 ano gratuito de suporte telefónico NSN
- Ajuste ET automático dos tempos de funcionamento
- Relatório de consumo de água
- Mapas Interativos

Garantia

- Dois anos

Informação específica—TriComm™ System

TCOMM-XXXXXX	
Descrição	Opcional
TCOMM	XXXXXX
TCOMM—Toro TriComm	ACTKIT—Kit de ativação (Primeiro modem na conta) MODEM—Kit de modem (Modems adicionais da conta) WEATHER—Modem da estação meteorológica e cabo de ligação

Alertas personalizáveis



O sistema TriComm pode enviar alertas de e-mail ou de mensagens de texto em tempo real aos utilizadores em situações de alarme (fluxo, fusível, etc.) ou operações standard (Estação ligada (ON), etc.).

Relatórios de estado



O estado do controlador mostra os programas e estações a funcionar no momento com a indicação do tempo restante, bem como qualquer alarme de controlador.

TriComm Series Model List

Model	Description
TCOMM-ACTKIT	Kit de ativação do serviço de Terminal Wireless Smart TriComm™ Ativação única de conta, GPRS Kit terminal Wireless Smart com 1 modem celular, 1 ficha de alimentação 120/240 V CA – 12 V CC e 12 meses de conectividade TriComm GRATUITA para utilização com TMC-424E, TDC ou estação meteorológica Davis Vantage Pro2
TCOMM-MODEM	Terminal Wireless Smart TriComm™ 1 modem celular WST65 compatível com TriComm, 1 antena, 1 adaptador de comunicação, 1 cabo de comunicação, 1 ficha de alimentação de 120/240 V CA – 12 V CC e 12 meses de conectividade TriComm GRATUITA para utilização com TMC-424E, TDC ou estação meteorológica Davis Vantage Pro2
TCOMM-TDC	TriComm para TDC (em breve) Kit adaptador TDC e placa para modem TriComm (modem não incluído)
TCOMM-WEATHER	Ligação a estação meteorológica TriComm Cabo de ligação a estação meteorológica TriComm para utilização com modem TriComm e estação meteorológica Davis Vantage Pro2 (modem não incluído)